

EUROVAC II- SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA DE 2,5 Y 5 CV



Los sistemas de aspiración centralizada de alto vacío Eurovac II son una solución ideal y asequible para uno o dos usuarios con una longitud máxima de tubería de 100 ft.

- Potente motor de 2,5 CV - 1 ó 2 proporciona un excelente rendimiento de aspiración y vacío
- Filtración superior: La filtración ciclónica elimina prácticamente todas las partículas antes de los filtros de bolsa secundarios.
- El silenciador y la carcasa aislada del motor reducen el nivel de ruido a 70 dBA.
- Un sistema de tuberías correctamente diseñado que se gradúe de 3" a 2" mantendrá una velocidad óptima y reducirá las pérdidas por fricción.
- Interruptores de encendido/apagado convenientemente situados en cada gota con un temporizador de funcionamiento ajustado para apagar el sistema después de un período de tiempo.
- Opciones de montaje: Los sistemas incluyen pestañas de montaje en el suelo con soporte opcional de montaje en pared/poste disponible bajo pedido.

Actualizaciones disponibles:

Motores sin escobillas, tapa de cúpula, construcción de acero inoxidable, aceptador de monedas, fichas o tarjetas de crédito, incluidos Apple Pay y Google Pay.

Especificaciones técnicas:

Número de modelo	SYS-050-164BS0L0	SYS-050-0080L00
Potencia [HP]	2.5HP	5HP
Fase/ Frecuencia [Hz]	1 Fase- 60 Hz	
Voltaje [V]	115 voltios	125/250 voltios
Consumo de corriente [A]	13 A	13 A x 2
Circuito requerido	15 A	15 A x 2
Flujo de aire (máx)	142 CFM	284 CFM
Presión (máx) [inHg]	146 in Hg	
Nivel sonoro @ 10'	70 dB(A) @ 3 metros	
Tamaño del recipiente	Contenedor de plástico de 10 galones	
Área del filtro	Cuatro (4) filtros de bolsa – 16 ft ²	



Para más información, contacte a Eurovac:

CANADA y USA
Número gratuito 800-265-3878 / Fax 416-744-8079
info@eurovac.com

44 Milvan Dr., North York, ON M9L 1Z3
5927 Center Rd, Unit 3, Valley City, OH 44039