

SYSTEME D'ASPIRATION CENTRAL POUR ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE EUROVAC II 2.5HP & 5HP

Les systèmes économiques et abordables modèle Eurovac II central à haute pression sont tous désignés pour une application de un ou deux utilisateurs avec une longueur maximale de 100' de tuyauterie.



- Un puissant moteur en module simple ou double de 2.5HP permet une succion accrue pour plus d'efficacité.
- Niveau de filtration supérieur: l'effet cyclonique capte presque toutes les particules avant qu'elles ne se rendent au filtre secondaire.
- Le silencieux ainsi que le caisson moteur insonorisé réduisent le niveau de bruit à 70 Db.
- La tuyauterie bien conçue de 3" à 2" de diamètre permet une vitesse constante ainsi qu'une perte de pression réduite.
- Les commutateurs de mise en marche et arrêt sont accessibles à toutes les descentes de tuyau et une minuterie intégrée désactive le système après un temps déterminé.
- Options de montage: soit installation au sol avec base ou sur support mural sont disponibles sur demande.

Améliorations disponibles:

Moteur sans brosse, couvercle en forme de dôme, construction en acier inoxydable, paiement par monnaie, jetons ou carte de crédit incluant Apple Pay et Google Pay.

Fiche technique:

Numéro de modèle	SYS-050-164BS0L0	SYS-050-0080L00
HP	2.5HP	5HP
Voltage	1 Phase 60 Hz	
Puissance	115 volts	125/250 volts
Ampérage	13 amps	13 amps x 2
Circuit Requis	15 amps	15 amps x 2
Débit (max.)	142 PCM	284 PCM
Pression (max.)	146"	
Niveau sonore @ 10'	70 dB(A) @ 3 mètres	
Capacité de stockage	10 gallons avec sac en plastique	
Surface de filtration	Quatre (4) sacs filtrant - 16 ft ²	



Pour plus d'informations, contactez Eurovac:

CANADA and USA
Toll-Free 800-265-3878 / Fax 416-744-8079
info@eurovac.com

44 Milvan Dr., North York, ON M9L 1Z3
5927 Center Rd, Unit 3, Valley City, OH 44039