

EUROVAC II UNIDAD INDEPENDIENTE DE ACERO INOX



- Dos poderosos motores de 1.6HP proveen una excelente succión y rendimiento en la aspiración.
- Controles: el sistema es activado mediante una caja de monedas o con un botón de inicio. El sistema se apaga automáticamente luego de un período de tiempo configurado (1 a 30 minutos). El apagado automático incrementa la vida útil del motor y reduce costos operativos en el motor.
- Entrada inicial de polvo e impurezas que remueve prácticamente todo el polvo antes del filtro secundario.
- Soportes opcionales para montaje sobre pared o sobre poste.
- El sistema consta originalmente de una manguera/garra de 2" x 17'. Mangueras/garras de 1.5" x 17' o de diferentes longitudes (25' y 50') se encuentran disponibles bajo solicitud.
- La garra estándar de 2" es de color amarillo y la de 1.5" es anaranjado. El color original de la manguera es azul con negro en el interior (colores personalizados se encuentran disponibles bajo solicitud).

Mejoras disponibles:



Aceptador de billetes, monedas, fichas o tarjetas de crédito, incluidos Apple Pay y Google Pay



Cambio opcional a manguera/garra de 1,5" x 17" o diferentes longitudes (25' y 50') disponibles bajo pedido.



Actualización de aire comprimido disponible



Opción de montaje en poste o arco Eurovac



Tapa de acero inoxidable (mejora opcional)

Datos técnicos:

Especificaciones	2-motor	3-motor
Número de parte	POR-S32-BL10S2PC-2	POR-S48-BL1SX2PC-2
Potencia (HP)	2 x 1.6HP	3 x 1.6HP
Voltaje (V)	120 volt	
Consumo de energía	20 amp servicio requerido	30 amp servicio requerido
Cantidad de filtros	4 Filtros de bolsa	
Peso	112 lbs.	118 lbs.

Soluciones de aspiración, arco y capota para túneles de lavado para todas las necesidades y presupuestos

Para más información, contacte a Eurovac:

CANADA y USA
 Número gratuito: 800-265-3878 / Fax 416-744-8079
 info@eurovac.com

44 Milvan Dr., North York, ON M9L 1Z3
 5927 Center Rd, Unit 3, Valley City, OH 44039